






































## Standard per la protezione dell'utilizzatore in campicoltura

Preparazione della poltiglia		
		Guanti protettivi riutilizzabili in nitrile (simbolo di una beuta, norma ISO 18889 G2) che proteggono dalle sostanze chimiche (norma EN 374-1) e i rischi meccanici (norma EN 388).
		Grebiule protettivo con maniche e chiusura posteriore oppure tuta protettiva monouso o riutilizzabile (norma ISO 27065 C3, norma EN 14605 tipo 3 o 4 (sostanze chimiche)).
		Visiera o occhiali di sicurezza aderenti (norma EN166-3), gli occhiali normali non sono sufficienti.
Applicazione della poltiglia		
Non è necessario alcun dispositivo di protezione con un trattore con cabina chiusa e filtro antiparticolato o al carbone attivo tipo 3 o 4 (norma EN 15695).		
		Guanti protettivi monouso o riutilizzabili in nitrile (simbolo di una beuta, norma ISO 18889 G1 (monouso) o G2 (riutilizzabili)) che proteggono dalle sostanze chimiche (norma EN 374).
		Tuta protettiva monouso o riutilizzabile (norma ISO EN 27065 C1) a tenuta contro le sostanze chimiche liquide (norma EN 14605 tipo 3) o contro gli schizzi di sostanze chimiche (norma EN 14605 tipo 4).
		Visiera protettiva (norma EN166-3).
		Cappuccio chiuso della tuta protettiva (norma ISO EN 27065 C1) a tenuta contro le sostanze chimiche liquide (norma EN 14605 tipo 3) o contro gli schizzi di sostanze chimiche (norma EN 14605 tipo 4).
Lavori susseguenti		
		Guanti in nylon o poliestere con rivestimento in nitrile su palmi e punte delle dita (norma ISO 18889 GR) o guanti monouso (norma ISO 18889 G1 monouso).
		Abiti da lavoro con maniche e pantaloni lunghi (norma EN ISO 27065 C1 o C2).
Altri dispositivi di protezione personale secondo le istruzioni per l'uso		
		Preparazione e applicazione della poltiglia: maschera di protezione delle vie respiratorie contro le particelle/polveri (P2/P3) (norma EN 149)
		Preparazione e applicazione della poltiglia: mezza maschera o maschera integrale contro i vapori/gas (p.es. A2, A1P2, A2P2, A2P3)
		Applicazione della poltiglia: p.es. visiera protettiva (norma EN166-3) o copricapo (cappuccio della tuta protettiva (norma ISO 27065 C1 o C3, norma EN 14605 tipo 3 o 4 (sostanze chimiche))).

Per il livello 3 (rosso), le misure di protezione effettive necessarie per le singole fasi di lavoro vengono visualizzate nella WebApp.

## Standard per la protezione dell'utilizzatore nelle colture speciali

<b>Preparazione della poltiglia</b>			
			 <p>Guanti protettivi riutilizzabili in nitrile (simbolo di una beuta, norma ISO 18889 G2) che proteggono dalle sostanze chimiche (norma EN 374-1) e i rischi meccanici (norma EN 388).</p>
			  <p>Tuta protettiva monouso o riutilizzabile oppure grembiule protettivo con maniche e chiusura posteriore (norma ISO 27065 C3, norma EN 14605 tipo 3 o 4 (sostanze chimiche)). Se l'applicazione viene effettuata con un trattore con cabina chiusa, per la preparazione si deve preferire un grembiule con maniche e chiusura posteriore, che viene rimosso prima di salire sul trattore.</p>
			 <p>Visiera o occhiali di sicurezza aderenti (norma EN166-3), gli occhiali normali non sono sufficienti.</p>
<b>Applicazione della poltiglia</b>			
Non è necessario alcun dispositivo di protezione con un trattore con cabina chiusa e filtro antiparticolato o al carbone attivo tipo 3 o 4 (norma EN 15695).			
			 <p>Guanti protettivi monouso o riutilizzabili in nitrile (simbolo di una beuta, norma ISO 18889 G1 (monouso) o G2 (riutilizzabili)) che proteggono dalle sostanze chimiche (norma EN 374).</p>
			 <p>Tuta protettiva monouso o riutilizzabile (norma ISO 27065 C1 o C3) a tenuta contro le sostanze chimiche liquide (norma EN 14605 tipo 3) o contro gli schizzi di sostanze chimiche (norma EN 14605 tipo 4).</p>
			 <p>Visiera protettiva (norma EN166-3).</p>
			 <p>Cappuccio chiuso della tuta protettiva (norma ISO EN 27065 C1 o C3) a tenuta contro le sostanze chimiche liquide (norma EN 14605 tipo 3) o contro gli schizzi di sostanze chimiche (norma EN 14605 tipo 4).</p>
<b>Lavori susseguenti</b>			
			 <p>Guanti in nylon o poliestere con rivestimento in nitrile su palmi e punte delle dita (norma ISO 18889 GR) o guanti monouso (norma ISO 18889 G1 monouso).</p>
			 <p>Abiti da lavoro con maniche lunghe e pantaloni lunghi (norma EN ISO 27065 C1 o C2).</p>
<b>Altri dispositivi di protezione personale secondo le istruzioni per l'uso</b>			
			 <p>Preparazione e applicazione della poltiglia: maschera di protezione delle vie respiratorie contro le particelle/polveri (P2/P3) (norma EN 149)</p>
			 <p>Preparazione e applicazione della poltiglia: mezza maschera o maschera integrale contro i vapori/gas (p.es. A2, A1P2, A2P2, A2P3)</p>
			 <p>Applicazione della poltiglia: p.es. visiera protettiva (norma EN166-3) o copricapo (cappuccio della tuta protettiva (norma ISO 27065 C1 o C3, norma EN 14605 tipo 3 o 4 (sostanze chimiche))).</p>

Per il livello 3 (rosso), le misure di protezione effettive necessarie per le singole fasi di lavoro vengono visualizzate nella WebApp.